

Danish | Swiss

 **suprabeam**<sup>®</sup>

**Q3XR**



**2000  
LUMENS**



**130 G**  
WEIGHT



**LI-ION**  
3500 MAH



**USB-C**  
RECHARGE



**IP68**  
WATERPROOF



Exchangeable battery for endless power  
Puissance infinie avec batterie amovible  
Wechselakku für unendliche Kraft



Tempered protective glass  
Verre de protection trempé  
Gehärtetes Schutzglas




Water- and Dustproof - IP68  
Étanchéité à l'eau et à la poussière - IP68  
Wasser und Staubdicht - IP68




Rapid rotating Hyperfocus™  
L'Hyperfocus™ rotatif rapide  
Schnell drehbarer Hyperfocus™

  
**IP68**  
2M PROTECTION

  
**CHARGING**  
IN BATTERY

**°K**  
**5000**  
KELVIN

  
**70**  
CRI

  
**15° - 70°**  
BEAM ANGLE

  
**270 M**  
LIGHT DISTANCE

## LIGHT DATA - Les Données de Luminosité - Lichtleistungsdaten

|                      | <br>LUMENS | <br>RUNTIME<br>HOURS:MIN | <br>DISTANCE<br>METERS |
|----------------------|---|---|---|
| <b>MAX</b>           | 2000  | 3   | 270   |
| <b>HIGH</b>          | 800   | 3:15  | 170   |
| <b>MEDIUM - HIGH</b> | 400   | 6:15  | 120   |
| <b>MEDIUM - LOW</b>  | 150   | 16  | 74  |
| <b>LOW</b>           | 25  | 76  | 30  |

Suprabeam data are all based on the ANSI FL1 standard

## SPECIFICATIONS

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Prime Aluminium quality 6061, anodized                     |
| <b>Dimensions:</b>                        | L: 122 mm, ø: 26.5 mm                                      |
| <b>Charging Time:</b>                     | 80% = 4 h 50 min, 100% = 6 h                               |
| <b>Charging Temperature:</b>              | 0° C - +45° C  |
| <b>Operating Temperature:</b>             | -20° C - +50° C  |
| <b>Customs Tariff Number:</b>             | 8513 1000  |
| <b>Single Box Content / Size / Weight</b> | 1 pcs, height/width/depth: 18 x 14 x 4 cm / 303 g          |
| <b>Master Box Content / Size / Weight</b> | 10 pcs, height/width/depth: 37.5 x 19.5 x 20.2 cm / 3.4 kg |
| <b>Part. No.:</b>                         | 503.5411   |
| <b>EAN:</b>                               | 5704049913455  |

## CONTENT - Contenu - Inhalt



Suprabeam A/S  
Dyssen 3  
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Phone: +45 87 525 212  
[www.suprabeam.com](http://www.suprabeam.com)  
info@suprabeam.com