

 suprabeam®

Q2<sub>xr</sub>

Geschützte interne  
USB-C-Ladung

Äußerst effiziente DC-Wandlertechnologie für längere Laufzeiten



800  
LUMENS



Li-Po  
1100 mAh



175 m



67 g



10° - 70°

502.6011

# VERPACKUNG



<b>Zolltarifnummer:</b>	8513 1000
<b>Verpackung:</b>	Recyclingfähige Verpackung
<b>Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 18 x 6 x 3 cm / 152 g
<b>Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	36 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.5 x 20 x 38.5 cm / 6 kg
<b>Artikelnummer:</b>	502.6011
<b>EAN-CODE:</b>	5704049909151

# SPEZIFIKATIONEN

<b>Konfiguration LED / Fokus:</b>	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
<b>Gehäuse-Material:</b>	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
<b>Gehäuse-Farbe:</b>	Dunkelgrau Anthrazit
<b>Schalter:</b>	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
<b>Größe:</b>	L: 118 mm, ø: 26 mm
<b>Gewicht inkl. Batterie:</b>	67 g
<b>IP-Schutzart:</b>	Spritzwasserdicht IPx4
<b>Temperaturbereich:</b>	-20°C bis +50°C

# ELEKTRONIK

<b>Integrierte Steuerelektronik:</b>	Ja, DIM und STEP mode
<b>Stromquelle:</b>	1 x Li-Po (1100 mAh)
<b>Ladezeit:</b>	80% = 1 Std. 45 min, 100% = 2 Std. 40 min
<b>Lichtstrahl / Leuchtweite:</b>	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 175 Meter
<b>Lichtleistungsstufen:</b>	Max: 800 lm / Dimmung: 250-6 lm
<b>Brenndauer:</b>	Max: 1 Std. 30 min / Niedrig Dimmung: 120 Std.
<b>Zubehör:</b>	USB-C-kabel
<b>Ladetemperatur:</b>	-0°C bis +45°C

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Suprabeam A/S  
Dyssen 3  
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212  
www.suprabeam.com  
info@suprabeam.com