

2000 LUMENS



Li-ion



360 m



182 g



10° - 70°

EMBALLAGE



Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, height/width/depth: 19 x 19 x 5 cm / 472 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	5 pcs, height/width/depth: 22 x 28 x 21 cm / 2.6 kg
REFERENCES:	505.7111
Gencod:	5704049911482

SPÉCIFICATIONS

LED / Focus Configuration:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante					
Case Material / Surface Treatment:	Anodisé, haute résistance Aluminium 606'					
Case Color:	Noir					
Switch at Rear:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone					
Dimensions:	L: 161 mm, ø: 39 mm					
Weight incl. Battery:	182 g					
Ingress Protection Rating:	Resisitante á l'eau IPx4					
Temperature (Operation):	-20°C á +35°C					

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3000 mAh)
Temps de charge:	80% = 2 h, 100% = 3 h 40 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 360 Mètres
Flux lumineux:	Max: 2000 lm / Moyen: 400 lm / Basse: 50 lm / Variateur: 800 - 6 lm / Strobe 19 Hz
Temps d'éclairage:	Max: 1 h 15 min / Moyen: 3 h 30 min / Basse: 28 h / Variateur: 1h 30 min - 118 h
Accessoires inclus:	Étui, Lanière, Anti-Roll Ring, Câble-USB-C, Station de charge murale
Température de charge:	-0°C á +45°C

1 20	hot.	di i	П	ıctr	ıhı	ıteu	۲.
		uu	u	ıblı	IDL	a LCu	

Distribué en France par:

Suprabeam SAS, Parc Sacuny, Park Avenir II, 313 Avenue Marcel Mérieux, FR69530 Brignais Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com commandes@suprabeam.fr