

 suprabeam®

Q2

Contrôle intelligent de la lumière
avec interrupteur tactile



Utilisation polyvalente avec
l'Hyperfocus™ coulissant

200
LUMENS



1 x AA



150 m



80 g



10° - 70°

502.1011

EMBALLAGE



Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 17.5 x 12 x 3 cm / 198 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	18 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 3.8 kg
REFERENCES:	502.1011
Gencod:	5704049908239

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 116 mm, ø: 26 mm
Poids avec batterie:	80 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 2 niveaux
Source d'alimentation standard:	1 x AA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, with AA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 150 Mètres
Flux lumineux:	Élevé: 200 lm /Basse: 40 lm
Temps d'éclairage:	Élevé: 2 h /Basse: 5 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle
Charging Temperature:	-0°C to +45°C

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr