


ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Schalter für SUPRABEAM Q1	995.0008	5704049900271
	Befestigungsclip für Q1	995.0035	5704049900981



Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com


suprabeam®

Q1

**NEU
2020**

FARBECHT - HOHE CRI +90
DREHBARE HYPERFOKUS™
INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

**TRUE
COLOR**



160 LUMENS



2 x AAA



50 m



56 g



20° - 70°

501.4011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



FARBECHT - HOHE CRI +90

Unsere neue Q1 True Color mit einer High CRI (90) LED bringt die wahren Farben zur Geltung. Wenn Farbgenauigkeit in der täglichen Arbeit von entscheidender Bedeutung ist, wird die Q1 TrueColor die Arbeit erleichtern, da sie die natürlichen Farben hervorbringt.



BEFESTIGUNGSCLIP

Mit dem Q1 True Color-Befestigungsclip und der praktischen Größe eignet sich die Q1 True Color perfekt zum Tragen in der Tasche. Der Befestigungsclip sichert die Q1 True Color in Ihrer Tasche und erleichtert den schnellen Zugriff.



DREHBARE HYPERFOKUS™

Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbeleuchtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 20 bis 70°.



SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrokontroller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielebensdauer.



SPRITZWASSERDICHT - IPX4

Die Q1 True Color hat die Schutzart IPX4, das bedeutet sie ist wasserfest. Benutzen Sie die Q1 True Color in allen Wetterbedingungen ohne sich Gedanken über Ihr Licht machen zu müssen.


VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17.5 x 6 x 2 cm / 109 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	27 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.2 x 19.5 x 19.5 cm / 3.1 kg
Artikelnummer:	501.4011
EAN-CODE:	5704049908215

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER



HOCH	160 LUMENS 16	4 Std.
NIEDRIG	40 LUMENS 4	10 Std.

INHALT

LAMPE



BATTERIEN



HANDBUCH



GRÖSSE



www.suprabeam.com

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbarer Hyperfokus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 144 mm, ø: 15 mm
Gewicht inkl. Batterie:	56 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	2 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMH 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 50 Meter
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 160 lm / Niedrig: 40 lm
Brenndauer:	Hoch: 4 Std. / Niedrig: 10 Std
Zubehör:	Befestigungsclip