

# S3

suprabeam

suprabeam®  
| DENMARK

## VERPACKUNG



# 200 LUMENS

## SPEZIFIKATIONEN

3xAAA

70 m

116 g

20°/60°

## INHALT

LAMPE

BATTERIEN

HANDBUCH



## ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

### DUAL ENERGY

Die S3 wurde mit dem Suprabeam DUAL ENERGY Konzept entwickelt, welches Ihnen erlaubt die Stirnlampe mit 3xAAA Alkaline Batterien oder dem Suprabeam 1400mAh Li-Po Akku mit interner Ladung zu verwenden.


### ROT LICHT

Die S3 ist mit einer zweiten, starken roten LED ausgestattet die bis 30 Lumens rotes Licht ausstrahlt. Das hilft bei der Orientierung nachts ohne die Nachtsicht zu beeinträchtigen.

### TRANSPORTVERRIEGELUNG

Die elektronische Verriegelung verhindert das Einschalten der S3 beim Transportieren. Das schützt die S3 vor unbeabsichtigtem Einschalten beim Tragen in einer Tasche.

## LICHTKURVEN UND BRENNDAUER



MAX

200 LUMENS  
20

4 Std 30 min

MITTEL

100 LUMENS  
10

10 Std

NIEDRIG

50 LUMENS  
5

18 Std

ROT LICHT

10/30 LUMENS

# SPEZIFIKATIONEN

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Konfiguration LED / Fokus:</b> | 1 CREE Power Chip,<br>1 Rot Power Chip        |
| <b>Gehäuse-Material:</b>          | Hi-Tech Kunststoff-Verbund                    |
| <b>Gehäuse-Farbe:</b>             | Schwarz und Rot                               |
| <b>Schalter:</b>                  | 2 Elektronisch Schalter, Knopf aus<br>Silikon |
| <b>Kopfband:</b>                  | Mit Silikonstreifen                           |
| <b>Gewicht inkl. Batterie:</b>    | 116g  |
| <b>IP-Schutzart:</b>              | Wasserdicht (bis zu 1 m) IP68                 |
| <b>Temperaturbereich:</b>         | -20°C bis +50°C                               |

# ELEKTRONIK

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Integrierte Steuerelektronik:</b> | Ja, 3-stufige Steuerung durch<br>tasten oder schalten           |
| <b>Stromquelle:</b>                  | 3 x AAA   |
| <b>Lichtstrahl / Leuchtweite:</b>    | Fest eingestelltes Flutlicht und<br>Spotlicht / 70 Meter        |
| <b>Lichtleistungsstufen:</b>         | Max: 200 lm / Standard: 100 lm /<br>Niedrig: 50 lm              |
| <b>Brenndauer:</b>                   | Max: 4 Std. 30 min /<br>Standard: 10 Std. /<br>Niedrig: 18 Std. |
| <b>Zubehör:</b>                      | Abnehmbare waschbare Stirnband                                  |

# VERPACKUNG

|  |  |
|--|--|
| <b>Zolltarifnummer:</b>                      | 8513 1000                                      |
| <b>Verpackung:</b>                           | Transparent Präsentation Rohr                  |
| <b>Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:</b>     | 1 Stück, Höhe/Durchmesser, 14 x 8.5 cm / 202 g |
| <b>Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:</b> | 32 Stück, 35 x 35 x 30 cm / 7.5 kg             |
| <b>Bestellanschrift:</b>                     | info@suprabeam.com                             |
| <b>Artikelnummer:</b>                        | 603.1005                                       |
| <b>EAN-CODE:</b>                             | 5704049905689                                  |

# EIGENSCHAFTEN




## INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Mit unserer intelligenten Lichtsteuerung können Sie zwischen verschiedenen Lichtleistungen umschalten.



## KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED



## WASSER- UND STAUBDICHT - IP68

Ein wasser- und staubdichtes Produkt mit der IP68 Schutzart ist wasserdicht bis auf 10 Meter Tiefe



## EINSTELLBARER WINKEL

Stellen Sie den Winkel Ihrer Stirnlampe auf alle Situationen ein



## TRANSPORTVERRIEGELUNG

Bietet das Sperren der Tasten Ihrer Stirnleuchte für den Transport



## DUAL ENERGY

Ermöglicht die Verwendung des Produkts mit wiederaufladbaren Akkus oder Alkaline-Batterien



## KOMPATIBEL MIT HELMHALTERUNG

Bietet Ihnen die Möglichkeit einer Montage Ihrer Stirnlampe auf einem Helm mit einer Helmhalterung



## ROTLICHT

Das Rotlicht hilft Ihnen dabei, sich bei Nacht zu orientieren, ohne Ihre Nachtsicht zu ruinieren