

Q5_{xr}

suprabeam®
| DENMARK

VERPACKUNG



1000 LUMENS

SPEZIFIKATIONEN

Li-ion

280 m

177 g

12° - 70°

INHALT

LAMPE



TASCHE



GURT



USB-KABEL




LADEGERÄT



BATTERIE



HANDBUCH



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

INTELLIGENTE INTERNE LADUNG

Das mittels USB verbundene Ladegerät für die Q5xr kann an einer Wand oder in einem Fahrzeug installiert werden. Somit ist es einfach die Q5xr zum Laden einzuhängen.


DIMMUNG UND MEMORY

Der neue elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 1000 bis 1 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch Klick auf den Schalter eingeschaltet werden.

HOCHLEISTUNGSAKKU

Der Akku der Q5xr ist eine hochleistungs-Li-Ion Zelle mit 3300mAh. Diese grosse Ladung ist essentiell da die Q5xr intern geladen wird und somit eine besonders lange Leuchtdauer ermöglicht bevor sie geladen werden muss.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER



MAX

1000 LUMENS

3 Std | 40 min

DIMMUNG

1000 LUMENS

3⁴⁰-950 Std

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 157mm, ø: 39mm
Gewicht inkl. Batterie:	177g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +35°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	Li-ion 18650 (12.21 Wh)
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 280 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 1000 lm / Dimmung 1000-1 lm
Brenndauer:	Max: 3 Std 40 min. / Niedrig: 950 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschleife USB Kabel und Ladegerät
Ladetemperatur:	0°C - +45°C

VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Präsentation Rohr
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Durchmesser, 18 x 9.7 cm / 367 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	32 Stück, 41 x 41 x 39.5 cm / 12.5 kg
Bestellschrift:	info@suprabeam.com
Artikelnummer:	505.6005
EAN-CODE:	5704049906662

EIGENSCHAFTEN



DC UMWANDLUNGS-TECHNOLOGIE

Hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde.




KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED




WASSERFEST - IPX4

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr Produkt wasserfest ist



FOKUSSPERRE

Verbesserte Fokussperre, um ungewolltes verschieben zu verhindern



SCHIEBEFOKUS

Fokus vom breiten Flutlicht bis zu Punktbeleuchtung mit einhändigem Schiebefokus



WIEDERAUFLADBAR

Wiederaufladbare Produkte verhindern den ständigen Verbrauch und das Entsorgen von Alkaline-Batterien



INTERNE SCHNELLADUNG

Die Wandhalterung kann einfach an einer Wand oder in einem Fahrzeug befestigt werden



ELEKTRONISCHER DIMMER

Mit unserem elektronischen Dimmer können Sie das Licht ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen