

Q7_{xr}


suprabeam®
[DENMARK]

VERPACKUNG



1000 LUMENS

SPEZIFIKATIONEN



INHALT

LAMPE



TASCHE



GURT



ADAPTER



LADEGERÄT



USB-KABEL



BATTERIEN



HANDBUCH



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes mit einer Hand.


EXTERNE SCHNELLLADUNG

Angeschlossen mit einem Micro-USB und mit unserem 5V/2A-230VAC Adapter wird die Li-Ion Zelle mit maximaler Geschwindigkeit geladen. Mit oder ohne Strom zeigt die Ladehalterung den Ladezustand des Akkus auf einem 5-LED Balken an.

ERSATZAKKU - 26650

Mit zwei 5000mAh Akkus standardmässig inbegriffen, können Sie einen Akku extern laden während Sie die andere in der Q7xr verwenden. Somit können Sie die Q7xr ohne Unterbruch benützen ohne die Arbeit zum Laden der Taschenlampe zu unterbrechen.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER



MAX

1000 LUMENS
100

2 Std | 45 min x2

HOCH

500 LUMENS
50

3 Std | 35 min x2

MITTEL

250 LUMENS
25

8 Std x2

NIEDRIG

50 LUMENS
5

37 Std x2

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 150mm, ø: 46mm
Gewicht inkl. Batterie:	307g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	Li-ion 26650 (18.5 Wh)
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 345 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 1000 lm / Hoch: 500 lm / Mittel: 250 lm / Niedrig: 50 lm / Stroboskop 10 Hz
Brenndauer:	Max: 2 Std. 45 min / Hoch: 3 Std. 35 min / Mittel: 8 Std. / Niedrig: 37 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss und Platz für Ersatzbatterien, Halteschleufe 100-240V AC Adapter mit USB Kabel und externem ICR 26650 Ladegerät
Ladetemperatur:	0°C - +45°C

VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Tragbare PE Box mit Platz für zweiten Akku
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, 28 x 23 x 8 cm / 1.3 kg
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	6 Stück, 41 x 41 x 27.5 cm / 7.1 kg
Bestellschrift:	info@suprabeam.com
Artikelnummer:	507.6105
EAN-CODE:	5704049903289

EIGENSCHAFTEN



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Mit unserer intelligenten Lichtsteuerung können Sie zwischen verschiedenen Lichtleistungen umschalten.



KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED




TOUCH

Dank berührungsempfindlicher Touch-Funktion ist ein sanftes Umschalten zwischen den Stufen möglich, ohne dass der Schalter voll aktiviert werden muss




WASSERFEST - IPX4

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr Produkt wasserfest ist



FOKUSSPERRE

Verbesserte Fokussperre, um ungewolltes verschieben zu verhindern



SCHIEBEFOKUS

Fokus vom breiten Flutlicht bis zu Punktbeleuchtung mit einhändigem Schiebefokus



WIEDERAUFLADBAR

Wiederaufladbare Produkte verhindern den ständigen Verbrauch und das Entsorgen von Alkaline-Batterien



EXTERNE SCHNELLLADUNG + ERSATZAKKU

Laden Sie einen Akku extern auf, während Sie den anderen in der Lampe verwenden



USB LADEGERÄT

Alle unsere wiederaufladbaren Produkte sind USB-kompatibel. Damit können Sie sie überall aufladen