



FORPAKNING



500 LUMENS

SPECIFIKATIONER



Li-Po



245 m



139 g



10° - 70°

INDHOLD

LYGTE



TASKE



STROP



ADAPTER



LADER




USB-KABEL



BATTERIER



MANUAL



UNIQUE SELLING POINTS (USP)

GLIDENDE HYPERFOCUS™

Det glidende optiske Hyperfocus™ system opsamler lysstrålerne fra LED'en og fordeler dem med maksimal udnyttelse fra et perfekt rundt bredt lys til et stærkt og intenst spotlys med lang rækkevidde. Alt dette med en let glidende bevægelse.


HURTIG LADER MED USB

Laderen tilsluttes med Micro USB og med vores 5V/2A-230VAC adapter lades Li-Ion batteriet med maksimal hastighed. Laderen kan til enhver tid vise batteristatus ved hjælp af en indikator med 5 LED lys.

EKSTRA BATTERI - 18650

Med to 2200 mAh batterier inkluderet som standard, kan du lade dit ekstra batteri, mens du bruger det andet i lygten. Dette giver dig frihed til at bruge lygten uden afbrydelse og du behøver ikke bekymre dig om at skulle afbryde brugen af lygten for at lade batteriet.

LYSKURVE OG LYSDATA



MAX

500 LUMENS 50

2_t

x2

HØJ

250 LUMENS 25

3_t

x2

MEDIUM

50 LUMENS 5

15_t

x2

LAV

15 LUMENS 1.5

89_t

x2

SPECIFIKATIONER

LED / Fokus Konfiguration:	1 CREE Power Chip / Glidende Hyperfocus™
Materiale / Overfladebehandling:	Anodiseret, Aluminium med stor styrke
Farve:	Antracitgrå
Kontakt:	Kvalitetstestet metal touch-kontakt bag på lygten
Dimensioner:	L: 127.7mm, ø: 26.5mm
Vægt inkl. batteri:	139g
Kapslingsklasse:	Stænk Vandtæt IPx4
Temperatur:	-20°C til +35°C

ELEKTRONIK

Indbygget Strømstyring:	Ja, 5-trins styring ved tryk eller touch
Standard Strømkilde:	Li-ion 18650 (8.14 Wh) 2 stk. inkluderet
Lysstråle / Lyslængde:	Variabel fra Spot til Bredt lys / 245 Meter
Lysstyrke:	Max: 500 lm / Høj: 250 lm / Medium: 50 lm / Lav: 15 lm / Stroboskop 10 Hz
Batterilevetid:	Max: 2 timer / Høj: 3 timer / Medium: 15 timer / Lav: 89 timer
Tilbehør:	Professionel kvalitets taske med Velcro og Knap, Strop, 100-240VAC Adapter med USB kabel og ekstern ICR 18650 Lader

FORPAKNING

Toldtarifnummer:	8513 1000
Forpakning:	Præsentations rør
Enkelstyk / Størrelse / Vægt:	1 stk, højde/diameter, 18 x 9,7 cm / 390 g
Masterboks / Størrelse / Vægt:	32 stk, 41 x 41 x 39.5 cm / 14.5 kg
Ordre adresse:	info@suprabeam.com

FUNKTIONER



INTELLIGENT LYSSTYRING

Vores intelligente lysstyring giver dig mulighed for at skifte mellem forskellige lysniveauer



KØLESTRUKTUR

Den stærke aluminiumkerne køler LED'en ned i samarbejde med den specialdesignede "heatsink"




TOUCH

Touch funktionen gør det muligt hurtigt at skifte mellem lysniveauerne, uden at aktivere kontakten fuldt ud



VANDAFVISENDE - IPX4

Denne IP-klassifikation indikerer at dit produkt er vandafvisende




GLIDENDE FOKUS

Fokuser fra bredt til spotlys med den enhåndsbetjente glidende fokus



GENOPLADELIG

Genopladelige produkter vil betyde at du slipper for at bruge og smide alkaline batterier ud



EKSTERN HURTIG LADNING + EKSTRA BATTERI

Oplad et batteri eksternt mens du bruger det andet batteri i lygten



USB LADER

Alle vores genopladelige produkter er kompatible med USB. Dette giver dig mulighed for at oplade overalt