

Q1

suprabeam®
| DENMARK

FORPAKNING



160 LUMENS

SPECIFIKATIONER



2xAAA



70 m



56 g



10° - 70°

INDHOLD

LYGTE



BATTERIER



MANUAL



UNIQUE SELLING POINTS (USP)

KONTAKT

Metalknappen bag på lygten er en kontakt som gør det muligt at skifte mellem de forskellige lysniveauer uden at aktivere et konstant lys. De forskellige lysniveauer leveres af vores intelligente lysstyringskredsløb.


DREJBAR HYPERFOCUS™

Den drejbare Hyperfocus™ giver dig mulighed for at skifte fra bredt til spotlys med et let drej på lygtehovedet. Styr fokus med to fingre og skift hurtigt fra 10 grader til 70 grader.

INTELLIGENT LYSSTYRING

Den avancerede elektroniske microcontroller giver mulighed for at skifte mellem høj og lav lysstyrke med en simpel betjening. Derudover styrer microcontrolleren også lyseffekten for en optimeret batterilevetid.

LYSKURVE OG LYSDATA



HØJ

160 LUMENS 16

4_t

LAV

40 LUMENS 4

10_t

SPECIFIKATIONER

LED / Fokus Konfiguration::	1 CREE Power Chip / Drejbar Hyperfocus™
Materiale / Overfladebehandling:	Anodiseret, Aluminium med stor styrke
Farve:	Antracitgrå
Kontakt:	Kvalitetstestet metal touch-kontakt bag på lygten
Dimensioner:	L: 141.5mm, ø: 15mm
Vægt inkl. batteri:	56g
Kapslingsklasse:	Stærk Vandtæt IPx4
Temperatur:	-20°C til +50°C

ELEKTRONIK

Indbygget Strømstyring:	Ja, 2-trins styring ved tryk eller touch
Standard Strømkilde:	2 x AAA Alkaline
Kompatibel med genopladelige batterier:	Ja, med AAA NiMH 1.2V
Lysstråle / Lyslængde::	Variabel fra Spot til Bredt lys / 70 Meter
Lysstyrke:	Høj: 160 lm / Lav: 40 lm
Batterilevetid:	Høj: 4 timer / Lav: 10 timer
Tilbehør:	Aftagelig Klips

FORPAKNING

Toldtarifnummer:	8513 1000
Forpakning:	Præsentations rør
Enkelstyk / Størrelse / Vægt:	1 stk, højde/diameter, 15,8 x 6.5 cm / 144 g
Masterboks / Størrelse / Vægt:	72 stk, 40 x 41 x 36.5 cm / 9.1 kg
Ordre adresse:	info@suprabeam.com

FUNKTIONER



INTELLIGENT LYSSTYRING

Vores intelligente lysstyring giver dig mulighed for at skifte mellem forskellige lysniveauer



KØLESTRUKTUR

Den stærke aluminiumkerne køler LED'en ned i samarbejde med den specialdesignede "heatsink"




TOUCH

Touch funktionen gør det muligt hurtigt at skifte mellem lysniveauerne, uden at aktivere kontakten fuldt ud



VANDAFVISENDE - IPX4

Denne IP-klassifikation indikerer at dit produkt er vandafvisende



DREJBAR FOKUS

Den drejbare Hyperfocus™ lader dig skifte fra bredt til spotlys med et let drej på lampehovedet



KOMPATIBEL MED NiMH

Med NiMH kompatibilitet vil du være i stand til at lade din alkaline lygte eller pandelampe genopladelig