

Q4_{xr}

suprabeam®
| DENMARK

EMBALLAGE



800 LUMENS

SPÉCIFICATIONS

Li-Ion
2200 mAh

250 m

132 g

10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE



LANIÈRE



ADAPTEUR



CHARGEUR




CÂBLE-USB



BATTERIES



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête d'une seule main.


RECHARGE RAPIDE EXTERNE

Connecté par micro USB standard et avec notre adaptateur secteur 5V/2A 100-240VAC, il charge la cellule Li-Ion au débit maximal. Avec ou sans alimentation USB, il affiche l'état de la batterie sur une bande lumineuse à 5 LED à tout moment.

BATTERIE DE RECHANGE - 18650

Avec deux batteries de 2200 mAh incluses de série, vous pouvez charger une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche. Cela vous donne la liberté d'utiliser la torche sans interruption et vous n'aurez plus à vous soucier de cesser d'utiliser la torche pour charger la batterie.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

800 LUMENS
80

2 h

x2

ÉLEVÉ

350 LUMENS
35

2 h | 15 min

x2

MOYENNE

200 LUMENS
20

3 h | 30 min

x2

BASSE

50 LUMENS
5

24 h

x2

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| LED / Configuration de la mise au point: | 1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™ |
| Traitement de surface / Matériau du boîtier: | Anodisé, haute résistance Aluminium |
| Couleur du boîtier: | Anthracite Gris foncé |
| Interrupteur à l'arrière: | Commutateur en métal de qualité contrôlée avec fonction tactile - Commutateur à l'arrière |
| Dimensions: | L: 134mm, ø: 32mm |
| Poids avec batterie: | 132g |
| Indice de protection contre l'intrusion: | Résistant à l'eau IPx4 |
| Température (fonctionnement): | -20°C to +35°C |

ÉLECTRONIQUE

| | |
|--|--|
| Contrôleur intégré: | Oui, contrôleur à 5 niveaux par pression ou pression sur ou avec la touche |
| Source d'alimentation standard: | Li-ion 18650 (2200 mAh) 2 pcs. inclus |
| Faisceau / Distance: | Variable du spot au projecteur / 250 Meters |
| Luminous Flux: | Max: 800 lm / Élevé: 350 lm / Moyenne: 200 lm / Basse: 50 lm / Strobe 10 Hz |
| Temps d'éclairage: | Max: 2h / Élevé: 2h 15min / Moyenne: 3h 30min / Basse: 24h |
| Accessoires inclus: | Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière, Adaptateur 100-240VAC avec câble USB et chargeur ICR 18650 externe |

EMBALLAGE

| | |
|--|---|
| Numéro de tarif douanier: | 8513 1000 |
| Emballage: | Boîte portative PE avec de l'espace pour la deuxième batterie |
| Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte: | 1 pcs, 25 x 21 x 7 cm / 975 g |
| Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse: | 8 pcs, 40.5 x 41 x 27.5 cm / 6.5 kg |
| Adresse de la commande: | info@suprabeam.com |
| Numéro d'article: | 504.6105 |
| EAN numéro: | 5704049902626 |

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur




RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau




RECHARGEABLE

Les produits rechargeables vous évitent d'utiliser des piles alcalines et de les jeter



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main




RECHARGE RAPIDE EXTERNE + BATTERIE DE RECHANGE

Rechargez une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche



CHARGEUR USB

Tous nos produits rechargeables sont compatibles avec l'USB. Cela vous permet de les recharger partout



VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Fonction de verrouillage de la mise au point améliorée pour éviter des coulissemes indésirables