

Q4defend

 **suprabeam**[®]
| DENMARK


EMBALLAGE



400 LUMENS

SPÉCIFICATIONS


3xAAA


200 m


152 g


10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE



LANIÈRE



BATTERIES



ANTI ROULIS



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

INTERRUPTEUR TACTIQUE D'EXTRÉMITÉ

L'interrupteur tactique d'extrémité est conçu pour l'autodéfense et pour casser des surfaces fines.


GRADATION + MÉMOIRE

Le nouveau commutateur de tâche électronique, associé à notre nouveau contrôle de gradation, offre un réglage simple et continu de la puissance de 400 à 8 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale.

3 PILES CONTRE 4 PILES

La Q4defend utilise 3 piles alcalines AAA mais a les mêmes performances que la plupart des torches utilisant 4 piles alcalines AAA. Dans la vie quotidienne, cela signifie que vous et l'environnement économisez une pile chaque fois que vous devez changer de piles, sans compromettre les performances.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

400 LUMENS
40

2_h

GRADATION

400 LUMENS
8

2-80_h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir
Interrupteur à l'arrière:	Commutateur électronique avec solide, couvercle en silicone - Interrupteur à l'arrière
Dimensions:	L: 129mm, ø: 36mm
Poids avec batterie:	152g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, gradable + mémoire, mode Max
Source d'alimentation standard:	3 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, avec AAA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 200 Meters
Luminous Flux:	Max: 400 lm / Gradation: 400-8 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h / Basse: 80 h
Accessoires inclus:	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière, Anti Roulis.

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8.5 cm / 282 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	32 pcs, 35 x 35 x 38 cm / 10.3 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	504.4005
EAN numéro:	5704049907249

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED




GRADATION ÉLECTRONIQUE

Notre gradation électronique vous permet de réduire la lumière au niveau désiré en toute facilité



RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main




COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable



INTERRUPTEUR TACTIQUE D'EXTRÉMITÉ

L'interrupteur tactique d'extrémité est conçu pour l'autodéfense et pour casser des surfaces fines



ANTI ROULIS

Conception unique pour empêcher efficacement tout roulis indésirable en utilisant le matériau de surface texturé