

Q7_{xr}

suprabeam®
[DENMARK]

EMBALLAGE



1000 LUMENS

SPÉCIFICATIONS

Li-Ion
5000 mAh

345 m

307 g

10° - 75°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE



LANIÈRE



ADAPTEUR



CHARGEUR




CÂBLE-USB



BATTERIES



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête d'une seule main.


RECHARGE RAPIDE EXTERNE

Connecté par micro USB standard et avec notre adaptateur secteur 5V/2A 100-240VAC, il charge la cellule Li-Ion au débit maximal. Avec ou sans alimentation USB, il affiche l'état de la batterie sur une bande lumineuse à 5 LED à tout moment.

2 X 5000 mAh LI-ION BATTERIES

Avec deux batteries de 5000 mAh incluses de série, vous pouvez charger une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche. Cela vous donne la liberté d'utiliser la torche sans interruption et vous n'aurez plus à vous soucier de cesser d'utiliser la torche pour charger la batterie.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX	1000 LUMENS 100	2 h 45 min	x2
ÉLEVÉ	500 LUMENS 50	3 h 35 min	x2
MOYENNE	250 LUMENS 25	8 h	x2
BASSE	50 LUMENS 5	37 h	x2

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Commutateur électronique avec solide, couvercle en silicone - Interrupteur à l'arrière
Dimensions:	L: 150mm, ø: 46mm
Poids avec batterie:	307g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +35°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, contrôleur à 5 niveaux par pression ou pression sur ou avec la touche
Source d'alimentation standard:	Li-ion 26650 (5000 mAh) 2 pcs. inclus
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 345 Meters
Flux lumineux:	Max: 1000 lm / Élevé: 500 lm / Moyenne: 250 lm / Basse: 50 lm / Strobe 10 Hz
Temps d'éclairage:	Max: 2h 45min / Élevé: 3h 35min / Moyenne: 8h / Basse: 37h
Accessoires inclus:	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière, Adaptateur 100-240VAC avec câble USB et chargeur ICR 26650 externe

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Boîte portative PE avec de l'espace pour la deuxième batterie
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pcs, 28 x 23 x 8 cm / 1.3 kg
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	6 pcs, 41 x 41 x 27.5 cm / 7.1 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	507.6105
EAN numéro:	5704049903289

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur




RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau




RECHARGEABLE

Les produits rechargeables vous évitent d'utiliser des piles alcalines et de les jeter



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main




RECHARGE RAPIDE EXTERNE + BATTERIE DE RECHANGE

Rechargez une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche



CHARGEUR USB

Tous nos produits rechargeables sont compatibles avec l'USB. Cela vous permet de les recharger partout



VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Fonction de verrouillage de la mise au point améliorée pour éviter des coulisements indésirables