

V3^{air}

 **suprabeam**[®]
| DENMARK

EMBALLAGE



340 LUMENS

SPÉCIFICATIONS


3xAAA


195 m


140 g


10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

V3air

BATTERIES

MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.


GRADATION ÉLECTRONIQUE

Grâce à notre système de contrôle intelligent de la lumière et à notre gradation électronique, vous pouvez obtenir le bon éclairage dont vous avez besoin pour une situation donnée. Diminuez la lumière de 160 à 6 lumens simplement en maintenant un bouton enfoncé.

COUSSINET EN MOUSSE SOUPLE

Le coussinet en mousse souple à l'arrière de la tête de la lampe vous procure un confort supplémentaire sur le front. Vous n'avez plus à vous soucier d'un front douloureux lorsque vous portez la lampe frontale pendant une longue durée.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX	340 LUMENS 34	3 h 30 min
NORME	110 LUMENS 11	10 h
GRADATION	160 LUMENS 6	7-80 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Composé plastique de haute technologie / Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur en métal sous la tête - Max, gradateur avec mémoire et Serrure de transport
Bandeau :	Fendue avec des bandes de silicone, S'adapte jusqu'à 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	140g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, gradable + mémoire, mode Max
Source d'alimentation standard:	3 x AAA
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 195 Meters
Flux lumineux:	Max: 340 lm / Norme 110 lm / Gradation: 6-160 lm
Temps d'éclairage:	Max: 3h 30min / Norme: 10h / Gradation: 80h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 15.8 x 6.5 cm / 222 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	72 pcs, 40.5 x 41 x 36 cm / 16.4 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	610.1005
EAN numéro:	5704049903395

CARACTÉRISTIQUES




CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec un simple coulissement de la tête de la lampe



RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



GRADATION ÉLECTRONIQUE

Notre gradation électronique vous permet de réduire la lumière au niveau désiré en toute facilité



À ANGLE RÉGLABLE

Ajustez l'angle de votre lampe frontale pour tous types de situations



VERROUILLAGE DE TRANSPORT

Vous permet de verrouiller les boutons de votre lampe frontale pour le transport