

# Q7 *xrs*

**suprabeam®**  
| DENMARK

## EMBALLAGE



# 2000 LUMENS

## SPÉCIFICATIONS

Li-Ion  
5000 mAh

345 m

307 g

15° - 75°

## CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE



LANIÈRE



ADAPTA-  
TEUR



CHARGEUR




CÂBLE-USB



BATTERIES



MANUEL



## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

### MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête d'une seule main.


### RECHARGE RAPIDE EXTERNE

Connecté par micro USB standard et avec notre adaptateur secteur 5V/2A 100-240VAC, il charge la cellule Li-Ion au débit maximal. Avec ou sans alimentation USB, il affiche l'état de la batterie sur une bande lumineuse à 5 LED à tout moment.

### GRADATION + MÉMOIRE

Le nouveau commutateur de tâche électronique, associé à notre nouveau contrôle de gradation, offre un réglage simple et continu de la puissance de 1000 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale.

## COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



# SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Configuration de la mise au point:</b>	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
<b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium
<b>Couleur du boîtier:</b>	Anthracite Gris foncé
<b>Interrupteur à l'arrière:</b>	Commutateur électronique avec solide, couvercle en silicone - Interrupteur à l'arrière
<b>Dimensions:</b>	L: 158mm, ø: 46mm
<b>Poids avec batterie:</b>	307g
<b>Indice de protection contre l'intrusion:</b>	Résistant à l'eau IPx4
<b>Température (fonctionnement):</b>	-20°C to +35°C

# ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui, gradable + mémoire, mode Max
<b>Source d'alimentation standard:</b>	Li-ion 26650 (5000 mAh) 2 pcs. inclus
<b>Faisceau / Distance:</b>	Variable du spot au projecteur / 345 Meters
<b>Flux lumineux:</b>	Max: 2000 lm Gradation: 1000 lm -6 lm
<b>Temps d'éclairage:</b>	Max: 2h / Élevé gradation: 2h 15min / Basse gradation: 500h
<b>Accessoires inclus:</b>	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière, Adaptateur 100-240VAC avec câble USB et chargeur ICR 26650 externe

# EMBALLAGE

<b>Numéro de tarif douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Boîte portative PE avec de l'espace pour la deuxième batterie
<b>Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:</b>	1 pcs, 28 x 23 x 8 cm / 1.3 kg
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:</b>	6 pcs, 41 x 41 x 27.5 cm / 8 kg
<b>Adresse de la commande:</b>	info@suprabeam.com
<b>Numéro d'article:</b>	507.6205
<b>EAN numéro:</b>	5704049907522

# CARACTÉRISTIQUES



## CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



## NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



## FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur




## RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



## RECHARGEABLE

Les produits rechargeables vous évitent d'utiliser des piles alcalines et de les jeter



## MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main




## RECHARGE RAPIDE EXTERNE + BATTERIE DE RECHANGE

Rechargez une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche



## CHARGEUR USB

Tous nos produits rechargeables sont compatibles avec l'USB. Cela vous permet de les recharger partout



## VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Fonction de verrouillage de la mise au point améliorée pour éviter des coulissemements indésirables