

V3_{pro}

suprabeam®
| DENMARK

EMBALLAGE



400 LUMENS

SPÉCIFICATIONS



3xAAA



210 m



204 g



10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

V3pro



POCHETTE



BATTERIES



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.


LAMPE ROUGE D'AVERTISSEMENT

La lampe rouge clignotante à l'arrière de la batterie améliore votre visibilité par l'arrière. La lumière peut être allumée et éteinte.

SYSTÈME POLYVALENT DE FICHE

Les fiches échangeables vous offrent une meilleure protection pour votre lampe frontale et votre câble. Les fiches sur la lampe frontale et la batterie se détachent si votre câble s'enroule ou se coince dans une branche.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

400 LUMENS
40

8_h

NORME

150 LUMENS
15

17_h

GRADATION

270 LUMENS
10

11-110_h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Composé plastique de haute technologie / Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur en métal sous la tête - Max, gradateur avec mémoire et Serrure de transport
Bandeau :	Fendue avec des bandes de silicone, S'adapte jusqu'à 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	204g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, gradable + mémoire, mode Max
Source d'alimentation standard:	3 x AA
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 210 Meters
Flux lumineux:	Max: 400 lm / Norme: 150 lm / Gradation: 10-270 lm
Temps d'éclairage:	Max: 8h / Norme: 17h / Gradation: 110h
Accessoires inclus:	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, Câble détachable, Bandeau amovible et lavable

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8.5 cm / 288 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	32 pcs, 35 x 35 x 39 cm / 11 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	612.1005
EAN numéro:	5704049903180

CARACTÉRISTIQUES




CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec un simple coulissement de la tête de la lampe



RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



GRADATION ÉLECTRONIQUE

Notre gradation électronique vous permet de réduire la lumière au niveau désiré en toute facilité




À ANGLE RÉGLABLE

Ajustez l'angle de votre lampe frontale pour tous types de situations



VERROUILLAGE DE TRANSPORT

Vous permet de verrouiller les boutons de votre lampe frontale pour le transport



LUMIÈRE D'ALARME

La lumière rouge vous rendra visible par l'arrière. La lumière peut être allumée et éteinte



SYSTÈME POLYVALENT DE FICHE

Le système polyvalent de fiche vous permet de changer, réajuster et réparer votre lampe frontale