

Q1 mini

suprabeam®
| DENMARK

EMBALLAGE



120 LUMENS

SPÉCIFICATIONS

1xAAA

60 m

38 g

10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



PORTE-CLÉS



BATTERIE



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

COMMUTATEUR

Le bouton métallique d'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche, vous permettant de changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe. Les différentes fonctions d'éclairage sont fournies par notre circuit de contrôle intelligent de la lumière.


MISE AU POINT ROTATIVE

L'Hyperfocus™ rotatif vous permet de passer d'un faisceau large à un faisceau concentré avec une légère rotation de la tête de la lampe. Contrôlez la mise au point avec deux doigts et passez rapidement de 10 degrés à 70 degrés.

CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Le microcontrôleur électronique avancé offre une commutation entre une puissance lumineuse élevée et faible par une simple opération de commutation. De plus, il contrôle le flux lumineux pour une durée de vie optimisée de la pile alcaline.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



ÉLEVÉ

120 LUMENS
12

1 h | 30 min

BASSE

30 LUMENS
3

5 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / L'Hyperfocus™ rotatif
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Commutateur en métal de qualité contrôlée avec fonction tactile - Commutateur à l'arrière
Dimensions:	L: 98mm, ø: 15mm
Poids avec batterie:	38g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, commande à 2 niveaux par pression ou pression sur ou avec la touche
Source d'alimentation standard:	1 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 60 Meters
Luminous Flux:	Élevé: 120 lm / Basse: 30 lm
Temps d'éclairage:	Élevé: 1 h 30min / Basse: 5 h
Accessoires inclus:	Clip de fixation et porte-clés

EMBALLAGE

Customs Tariff Number:	8513 1000
Packaging:	Tube de présentation
Single Box Content / Size / Weight:	1 pièce, hauteur/diamètre, 11.5 x 6.5 cm / 104 g
Master Box Content / Size / Weight:	72 pcs, 41 x 41 x 27 cm / 7.6 kg
Order's Address:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	501.2005
EAN numéro:	5704049901636

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED




FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur



RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



MISE AU POINT ROTATIVE

L'Hyperfocus™ rotatif vous permet de passer d'un faisceau large à un faisceau concentré avec une légère rotation de la tête de la lampe



PORTE-CLÉS

Accrochez votre torche miniature à vos clés, pour la garder à portée de main à tout moment



COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable