

# Q2

**suprabeam®**  
| DENMARK

## EMBALLAGE



# 200 LUMENS

## SPÉCIFICATIONS

1xAA

150 m

80 g

10° - 70°

## CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE




LANIÈRE



BATTERIE



MANUEL



## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

### MISE AU POINT COULISSANTE

Effectuez une mise au point d'un faisceau large à un point lumineux concentré. Avec le système optique Hyperfocus™ coulissant, il est facile d'obtenir un flux lumineux correct avec une perte de lumière minimale. Il suffit de faire coulisser la tête de la torche pour obtenir le réglage correct de la lumière et vous voilà prêt à partir.


### CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Le microcontrôleur électronique avancé offre une commutation entre une puissance lumineuse élevée et faible par une simple opération de commutation. De plus, il contrôle le flux lumineux pour une durée de vie optimisée de la pile alcaline.

### POCHETTE PROFESSIONNELLE

Gardez votre Q2 à portée de main à tout moment avec la pochette de ceinture fournie. Avec son boîtier Velcro robuste et fiable, vous n'avez pas à craindre que votre Q2 ne tombe.

## COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



ÉLEVÉ

200 LUMENS 20

2 h

BASSE

40 LUMENS 4

5 h

# SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Configuration de la mise au point:</b>	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
<b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium
<b>Couleur du boîtier:</b>	Anthracite Gris foncé
<b>Interrupteur à l'arrière:</b>	Commutateur en métal de qualité contrôlée avec fonction tactile - Commutateur à l'arrière
<b>Dimensions:</b>	L: 116mm, ø: 26mm
<b>Poids avec batterie:</b>	80g
<b>Indice de protection contre l'intrusion:</b>	Résistant à l'eau IPx4
<b>Température (fonctionnement):</b>	-20°C to +50°C

# ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui, commande à 2 niveaux par pression ou pression sur ou avec la touche
<b>Source d'alimentation standard:</b>	1 x AA Alkaline
<b>Compatible avec les piles rechargeables :</b>	Oui, avec AA NiMH 1.2V
<b>Faisceau / Distance:</b>	Variable du spot au projecteur / 150 Meters
<b>Luminous Flux:</b>	Élevé: 200 lm / Basse: 40 lm
<b>Temps d'éclairage:</b>	Élevé: 2 h. / Basse: 5 h.
<b>Accessoires inclus:</b>	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière

# EMBALLAGE

<b>Numéro de tarif douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Tube de présentation
<b>Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:</b>	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8.5 cm / 206 g
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:</b>	32 pcs, 35 x 35 x 38 cm / 7.35 kg
<b>Adresse de la commande:</b>	info@suprabeam.com
<b>Numéro d'article:</b>	502.1005
<b>EAN numéro:</b>	5704049901964

# CARACTÉRISTIQUES



## CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



## NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED




## FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur



## RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



## MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main



## COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable