

S2 rechargeable


 **suprabeam**[®]
| DENMARK

EMBALLAGE



200 LUMENS

SPÉCIFICATIONS


Li-Po
1400 mAh


70 m


112 g


20°/60°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

S2 rechargeable



BATTERIE



CÂBLE-USB



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE - IP68

La S2rechargeable est dotée d'un indice de protection IP 68, ce qui la rend étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre. Vous n'aurez pas à vous soucier des conditions météorologiques lorsque vous êtes en déplacement. La S2rechargeable est un compagnon parfait dans presque toutes les conditions.


DOUBLE OPTIQUE

La S2rechargeable dispose de deux lentilles optiques différentes. Une lentille créant une large lumière de projection, fournissant un éclairage uniforme réparti sur une grande surface. La seconde lentille optique est une lentille à faisceau mixte fournissant un point à 20 degrés avec une lumière diffuse à 60 degrés.

DOUBLE ÉNERGIE

La S2rechargeable est conçue pour fonctionner avec le nouveau concept Suprabeam DUAL ENERGY, qui vous permet d'utiliser la lampe frontale avec 3 piles alcalines AAA ou la batterie Li-Po Suprabeam 1400 mAh avec chargeur intégré. Possibilité de basculer facilement entre la batterie rechargeable puissante et respectueuse de l'environnement et des piles alcalines pratiques.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

200 LUMENS

7 h

MOYENNE

100 LUMENS

13 h

BASSE

20 LUMENS

50 h

SPÉCIFICATIONS

LED:	2 CREE Power Chip
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Composé plastique de haute technologie
Couleur du boîtier:	Noir / Gris transparent
Interrupteur à l'arrière:	2 Interrupteurs silicone : Spot et projecteur et écluse de transport
Bandeau :	Avec bandes en silicone
Poids avec batterie:	112g
Indice de protection contre l'intrusion:	Étanche à l'eau et à la poussière IP68
Température (fonctionnement):	-20°C to +35°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, commande à 3 niveaux par pression sur la touche
Source d'alimentation standard:	1 x Li-Polymer (1400 mAh)
Faisceau / Distance:	Poutre fixe Inondation et tache d'inondation / 70 Meters
Flux lumineux:	Max: 200 lm / Moyenne: 100 lm / Basse: 20 lm
Temps d'éclairage:	Max: 7h / Moyenne: 13h / Basse: 50h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable, cable-USB
Température de charge:	0°C - +45°C

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage plastique transparent
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 14 x 8.5 cm / 232 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	32 pcs, 35 x 35 x 30 cm / 8.25 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	602.5005
EAN numéro:	5704049907027

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE - IP68

Produit étanche à l'eau et à la poussière avec indice IP68



VERROUILLAGE DE TRANSPORT

Vous permet de verrouiller les boutons de votre lampe frontale pour le transport



À ANGLE RÉGLABLE

Ajustez l'angle de votre lampe frontale pour tous types de situations



DOUBLE ÉNERGIE

Rend possible l'utilisation du produit avec des batteries rechargeables ou des piles alcalines



COMPATIBLE MONTAGE SUR CASQUE

Vous permet de monter votre lampe frontale sur un casque avec l'accessoire adapté.



DOUBLE OPTIQUE

Deux lentilles optiques différentes, l'une créant une lumière crue et l'autre un faisceau mixte



RECHARGEABLE

Les produits rechargeables vous évitent d'utiliser des piles alcalines et de les jeter



CHARGEUR USB

Tous nos produits rechargeables sont compatibles avec l'USB. Cela vous permet de les recharger partout