

E1

 **suprabeam**[®]
| DENMARK

EMBALLAGE



120 LUMENS

SPÉCIFICATIONS


2xAAA



60 m


50 g


20°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



BATTERIES



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

COMMUTATEUR ROTATIF ET TACTILE

L'interrupteur permet à l'utilisateur d'allumer une lumière constante ou de maintenir sur simple toucher une lumière d'inspection rapide lorsque l'interrupteur est légèrement tourné.


RÉSISTANT À L'EAU - IPX8

L'E1 est classé IPX8, ce qui signifie qu'elle est étanche jusqu'à 1 mètre. Utilisez l'E1 dans toutes les conditions météorologiques sans vous soucier de votre lumière.

CONCEPTION ROBUSTE

L'E1 est conçue pour vos besoins essentiels et sa conception robuste la rend durable dans presque toutes les situations. Emportez l'E1 partout avec vous et faites-en votre compagnon durable.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



120 LUMENS 12

2 h

SPÉCIFICATIONS

LED:	1 CREE Power Chip
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir
Interrupteur à l'arrière:	Tourner/Commutateur tactile à l'arrière
Dimensions:	L: 127,1mm, ø: 14,88mm
Poids avec batterie:	50g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx8
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui
Source d'alimentation standard:	2 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
Faisceau / Distance:	Spot fixe / 60 Meters
Luminous Flux:	120 lm
Temps d'éclairage:	2 h.
Accessoires inclus:	Clip de fixation

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage PET
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 17,8 x 5,5 x 2,1 cm / 62 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	20 pcs, 29 x 19,7 x 18,6 / 1,75 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	511.1005
EAN numéro:	5704049905603

CARACTÉRISTIQUES



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur



RÉSISTANT À L'EAU - IPX8

Produit avec un indice IPx8 est étanche jusqu'à 1 mètre



CONCEPTION ROBUSTE

Une conception du produit avec la durabilité à l'esprit, en utilisant des solutions techniques robustes pour maximiser la durabilité



COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable