

# Q3

 **suprabeam®**  
| DENMARK

## EMBALLAGE



# 380 LUMENS

## SPÉCIFICATIONS



3xAAA



230 m



99 g



10° - 70°

## CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE




LANIÈRE



BATTERIES



MANUEL



## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

### MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête d'une seule main.


### GRADATION + MÉMOIRE

Le nouveau commutateur de tâche électronique, associé à notre nouveau contrôle de gradation, offre un réglage simple et continu de la puissance de 250 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale.

### COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable.

## COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

380 LUMENS  
38

2 h | 15 min

GRADATION

380 LUMENS  
10

2<sup>15</sup> - 75 h

# SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Configuration de la mise au point:</b>	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
<b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium
<b>Couleur du boîtier:</b>	Anthracite Gris foncé
<b>Interrupteur à l'arrière:</b>	Commutateur électronique avec solide, couvercle en silicone - Interrupteur à l'arrière
<b>Dimensions:</b>	L: 113.5mm, ø: 26.5mm
<b>Poids avec batterie:</b>	99g
<b>Indice de protection contre l'intrusion:</b>	Résistant à l'eau IPx4
<b>Température (fonctionnement):</b>	-20°C to +50°C

# ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui, gradable + mémoire, mode Max
<b>Source d'alimentation standard:</b>	3 x AAA Alkaline
<b>Compatible avec les piles rechargeables :</b>	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
<b>Faisceau / Distance:</b>	Variable du spot au projecteur / 230 Meters
<b>Luminous Flux:</b>	Max: 380 lm / Gradation: 380-10 lm
<b>Temps d'éclairage:</b>	Max: 2 h 15 min / Faible intensité: 75 h
<b>Accessoires inclus:</b>	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière

# EMBALLAGE

<b>Numéro de tarif douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Tube de présentation
<b>Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:</b>	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8.5 cm / 232 g
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:</b>	32 pcs, 35.5 x 36 x 39 cm / 8.1 kg
<b>Adresse de la commande:</b>	info@suprabeam.com
<b>Numéro d'article:</b>	503.1105
<b>EAN numéro:</b>	5704049907515

# CARACTÉRISTIQUES



## CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



## NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED




## GRADATION ÉLECTRONIQUE

Notre gradation électronique vous permet de réduire la lumière au niveau désiré en toute facilité



## RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



## MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main



## COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable