

Q2_r

suprabeam®
| DENMARK

EMBALLAGE



450 LUMENS

SPÉCIFICATIONS

Li-Po
1100 mAh

175 m

67 g

10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE




POCHETTE




CÂBLE USB



BATTERIE



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MISE AU POINT COULISSANTE

Effectuez une mise au point d'un faisceau large à un point lumineux concentré. Avec le système optique Hyperfocus™ coulissant, il est facile d'obtenir un flux lumineux correct avec une perte de lumière minimale. Il suffit de faire coulisser la tête de la torche pour obtenir le réglage correct de la lumière et vous voilà prêt à partir.


GRADATION + MÉMOIRE

Le nouveau commutateur de tâche électronique, associé à notre nouveau contrôle de gradation, offre un réglage simple et continu de la puissance de 250 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale.

CHARGE INTERNE USB

Compatible avec USB. Cela vous permet de recharger partout, soit avec notre adaptateur 5V/2A, soit via votre ordinateur, soit avec un chargeur de voiture.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

450 LUMENS
45

1 h 15 min

GRADATION

250 LUMENS
6

1 h 30 min - 70 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Commutateur électronique avec solide, couvercle en silicone - Interrupteur à l'arrière
Dimensions:	L: 116mm, ø: 26mm
Poids avec batterie:	67g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Built in Controller:	Oui, gradable + mémoire, mode Max
Standard Power Source:	1 x Li-Po (1100 mAh)
Beam / Distance:	Variable du spot au projecteur / 175 Meters
Luminous Flux:	Max: 450 lm / Gradation: 250-6 lm
Lighting Time:	Max: 1 h 15m. / Faible intensité: 70 h.
Accessories included:	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, câble USB

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8.5 cm / 193 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	32 pcs, 35 x 35 x 38 cm / 7.35 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	502.5005
EAN numéro:	5704049907508

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED




GRADATION ÉLECTRONIQUE

Notre gradation électronique vous permet de réduire la lumière au niveau désiré en toute facilité



RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main



RECHARGEABLE

Les produits rechargeables vous évitent d'utiliser des piles alcalines et de les jeter



CHARGEUR USB

Tous nos produits rechargeables sont compatibles avec l'USB. Cela vous permet de les recharger partout