

Q3

suprabeam®
| DENMARK

EMBALLAGE



380 LUMENS

SPÉCIFICATIONS



3xAAA



230 m



99 g



10° - 70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

TORCHE



POCHETTE




LANIÈRE



BATTERIES



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MISE AU POINT COULISSANTE

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête d'une seule main.


CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Le microcontrôleur électronique avancé offre une commutation entre une puissance lumineuse élevée et faible par une simple opération de commutation. De plus, il contrôle le flux lumineux pour une durée de vie optimisée de la pile alcaline.

COMMUTATEUR

Le bouton métallique d'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche, vous permettant de changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe. Les différentes fonctions d'éclairage sont fournies par notre circuit de contrôle intelligent de la lumière.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

380 LUMENS
38

2 h | 15 min

ÉLEVÉ

200 LUMENS
20

2 h | 45 min

MOYENNE

50 LUMENS
5

12 h

BASSE

15 LUMENS
1.5

60 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Coulissant Hyperfocus™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Commutateur en métal de qualité contrôlée avec fonction tactile - Commutateur à l'arrière
Dimensions:	L: 115.3mm, ø: 26.5mm
Poids avec batterie:	99g
Indice de protection contre l'intrusion:	Résistant à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, contrôleur à 5 niveaux par pression ou pression sur ou avec la touche
Source d'alimentation standard:	3 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 230 Meters
Luminous Flux:	Max: 380 lm / Élevé: 200 lm / Moyenne: 50 lm / Basse: 15 lm / Stroboskop 10 Hz
Temps d'éclairage:	Max: 2h 15min / Élevé: 2h 45min / Moyenne: 12h / Basse: 60h
Accessoires inclus:	Pro. Pochette de qualité avec velcro et bouton pression, lanière

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8.5 cm / 232 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	32 pcs, 35.5 x 36 x 39 cm / 8.1 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	503.1005
EAN numéro:	5704049902077

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED




FONCTION TACTILE

La fonction tactile vous permet de basculer rapidement entre les niveaux de lumière sans avoir à actionner complètement le commutateur



RÉSISTANT À L'EAU - IPX4

Ce classement IP indique que votre produit est résistant à l'eau



MISE AU POINT COULISSANTE

Mise au point d'un faisceau large à un faisceau concentré avec la mise au point coulissante d'une main



COMPATIBLE NiMH

Avec la compatibilité NiMH, vous pourrez recharger votre torche alcaline ou lampe frontale rechargeable