

M6xr

suprabeam®
| DENMARK

EMBALLAGE



2000 LUMENS

SPÉCIFICATIONS

Li-Ion
3000 mAh

165 m

114 g

30°/70°

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

MULTILAMP



LANIÈRE



ADHÉSIF
ADAPTATEUR POUR
CHÉQUIER



BATTERIE



CÂBLE-USB



MANUEL



ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

MULTIFONCTIONNEL

La M6xr est une torche universelle et un phare en un. Fixez-le sur des surfaces magnétiques à l'aide de l'aimant intégré recouvert de caoutchouc, fixez-le à une poche avec le clip en acier ou tenez-le simplement verticalement dans votre main. Le bandeau et le support de lampe confortables font du M6xr un projecteur polyvalent très puissant.


ELECTRONIC SWITCH + DIMMING

L'interrupteur électronique du M6r offre un fonctionnement extrêmement facile lorsqu'il est utilisé comme lampe torche ou monté comme phare. De plus, l'interrupteur électronique permet un fonctionnement rapide de la fonction MAX POWER et l'intégration de la fonction DIMMING avancée.

TECHNOLOGIE DES CONVERTISSEURS C.C.

Le M6xr est équipé de notre nouveau circuit électronique très efficace. Il réduit le dégagement de chaleur de la LED de puissance et diminue la consommation d'énergie. L'avantage est une durée de fonctionnement plus longue et un rendement lumineux constant le plus élevé.

COURBE LUMINEUSE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

2000 LUMENS
200

2 h 15 min

GRADATION

600 LUMENS
6

2³⁰-260 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Commutateur électronique avec solide, Housse en silicone
Bandeau :	Tissu noir avec rayures en silicone, S'adapte jusqu'à 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	114g
Indice de protection contre l'intrusion:	Étanche IPx8
Température (fonctionnement):	-20°C to +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, gradable + mémoire, mode Max
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3000 mAh)
Faisceau / Distance:	Faisceau mixte 30°/70° / 165 Meter
Flux lumineux:	Max: 2000 lm / Gradation: 600-6 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2h 15min Gradation: 2h 30min-260h
Accessoires inclus:	Bandeau lavable, Câble de chargement USB, dragonne, Support de casque adhésif, manuel
Température de charge:	0°C - +45°C

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids d'une seule boîte:	1 pièce, hauteur/diamètre, 18 x 8,5 cm / 296 g
Contenu / Taille / Poids de la boîte maîtresse:	32 pcs, 35 x 35 x 38 cm / 10.23 kg
Adresse de la commande:	info@suprabeam.com
Numéro d'article:	526.6005
EAN numéro:	5704049907546

CARACTÉRISTIQUES



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Notre contrôle intelligent de l'éclairage vous permet de basculer entre différentes intensités lumineuses




GRADATION ÉLECTRONIQUE

Notre gradation électronique vous permet de réduire la lumière au niveau désiré en toute facilité




RECHARGEABLE

Les produits rechargeables vous évitent d'utiliser des piles alcalines et de les jeter



MULTIFONCTIONNEL

Vous permet d'utiliser votre lumière à la fois comme une torche et une lampe frontale



MAGNETIQUE

Fixez votre lampe sur une surface magnétique pour une lampe de travail mains libres.



CHARGEUR USB

Tous nos produits rechargeables sont compatibles avec l'USB. Cela vous permet de les recharger partout



VERROUILLAGE DE TRANSPORT

Vous permet de verrouiller les boutons de votre lampe frontale pour le transport



NOYAU DE REFROIDISSEMENT

L'aluminium haute résistance coopère avec le « dissipateur thermique » pour refroidir la LED



ÉTANCHE À L'EAU - IPX8

Étanche jusqu' à 2 m